



## KEIM LIGNOSIL®-INCO

内装ウッドデザインのための  
木材向けシリケート無機塗料

### カイク・リグノシル・インコ

落ち着いたマットな仕上がり これまでにない経済効率

リグノシル・インコは内装ウッドデザインのためのコーティングシステムです

- ミネラルマットな仕上がり
- 安定した色
- 半透明から不透明まで
- 絶対的な耐光性
- 紫外線への抵抗性
- 木材の自然な吸放湿性を維持
- 持続可能で生態学的に優れた製品
- 健康を害する発散物質を含まない
- 自然で快適な室内気候をつくる
- 豊富な色種類





## 内装木材向けシリケート塗料 リグノシル・インコ

### 木材向けの革新的な無機塗料

リグノシル・インコは内装木材設計のための革新的なシリケート塗料です。高い隠蔽性が要求される場合は希釈せずに塗装します。専用希釈剤で透明度を調節する事もできます。落ち着いたミネラルマットな仕上がりで安定した色が持続します。

### 最適な室内気候

リグノシル・インコは健康に有害な発散物質を含んでいません。塗装した後も木の持つ自然な吸放湿性を維持。快適な室内気候をつくります。

### 豊富な色種類

白、カラーパレット [Keim Exclusiv] [Keim Avantgarde]。他のカラーにも対応できますのでご相談ください。



Foto:entertheloft.com

## テクニカルデータ

|                    |  |
|--------------------|--|
| 質量                 | 1.2~1.4 g/cm <sup>3</sup>                                      |
| 使用量のめやす(2回塗装)      | 約0.2 l/m <sup>2</sup>  |
| 乾燥時間(23度相対湿度50%の時) | 24時間   |
| 色                  | 白、カラーパレット Keim Exclusiv, Keim Avantgarde<br>(他のカラーはお問い合わせください) |
| 塗装作業に必要な道具類        | ローラー ブラシ エアレス装置  |
| 塗装作業可能な気温と下地温度     | 5度以上   |

## 製品サイズ

|                  |                |
|------------------|----------------|
| リグノシル・インコ        | 1L 2.5L 5L 20L |
| 希釈剤 リグノシル・インコ-DL | 5L 20L         |

推奨希釈率 1:1~1:20 (リグノシル・インコ:リグノシル・インコ-DL)  
高い隠蔽性のためには希釈無しで塗装

※この塗料は屋根や床には使用できません

製品イメージ



リグノシル・インコ リグノシル・インコ-DL