

X-FLOC断熱材吹込マシン			
マシン名称	EM100	M99	M95
対応する壁・屋根・天井の厚さ	5~25cm	5~50cmまで	50cmまで
容量	0.145 m ³	0.2 m ³	0.44 m ³
出力口直径	63 mm/ 2½"	63 mm / 2 ½"	76 mm / 3"
本体の寸法	600×500×1300 mm	内径640 × 1400 mm	内径880 × 1420 mm
乾燥重量	105kg	110kg	160kg
電源	230V/16A	230V/16A	400V/16A
変圧器/発電機の使用	変圧器または発電機使用	変圧器または発電機使用	発電機使用
パワー	2.1kW	3.2kW	4.7kW
最大吹込量の目安(天井裏等での吹込)	320kg/h	550kg/h	830kg/h
最大吹込量の目安(気密施工後の吹込/要0-列-ノズル)	280kg/h	480kg/h	800kg/h
吹込の高さの限界	15m	24m	30m
マシン位置から吹込部位までの距離(ホース長)	60mまで	90mまで	120mまで
空気圧力	240mbar	280mbar	340mbar
マシン設定と操作			
断熱材の量設定(1最小~9最大)	✓	✓	✓
風量設定(20~100%)	✓	✓	✓
リモコン操作(ケーブル有)	✓	✓	✓
ワイヤレスリモコン操作	✓	✓	✓
作業の種類			
乾式吹込 天井裏等オープンエリアでの吹込	✓	✓	✓
吹込用ネットを使った吹込	✓	✓	✓
調湿気密シート施工後の吹込(※1)	✓	✓	✓
石膏ボード/OSBボード施工後の吹込(※1)	✓	✓	✓
※1: 要0-列-ノズル			
湿式吹付(要専用湿式ノズル)	✓	✓	✓
吸込み(掃除機として使用可能)	×	✓	✓
使用可能な断熱材			
セルローズ	✓	✓	✓
グラスウール	✓	✓	✓
パーライト	✓	✓	✓
木質繊維系	×	✓	✓
ロックウール	×	△	✓
本体価格(消費税・送料別途)			
標準装備: 15mホース(63mm径)×1、ホースクリップ×2、リモコン、リモコン用ケーブル、工具箱、マニュアル	1,400,000円	1,702,000円	2,650,000円
必須オプション(下記のいずれかが必要)			
変圧器(昇圧100V→230Vができるタイプ)	●	●	×
発電機 5.5kW, 7kW, 10kW	●	●	●
オプション品、交換部品の一例			
延長電源コード	△	△	△
延長ホース(15m 63mm径)	△	△	△
延長ホース(15m 50mm径)	△	△	△
ロータリーノズル	△	△	△
円形カッター(直径106.5mm)	△	△	△
円形カッター(直径85mm)	△	△	△
掃除機ドラム(断熱材清掃作業用)	△	△	△
ブースター 230V/16A 2.8kW	△	△	△
掃除機ドラム+ブースター	△	△	△
断熱材ホルダー	△	△	×
断熱材密度測定器(ケース無、ケース付)	△	△	△
カーボンブラシセット(M99用 大2個セット)	×	△	×
カーボンブラシセット(M99用 小2個セット)	×	△	×
リデューサー・コネクタ NW63→50mm	△	△	△
リデューサー・コネクタ NW63→38mm	△	△	△
リデューサー・コネクタ NW50→38mm	△	△	△
●: 必須オプション △: オプション ×: 使用不可			

※この内容は予告無しに変更することがあります。※価格は税別です。